

小型智能通断器

单路 | 10A | WiFi版

产品说明书

2025.03版





智能通断器系列

小型智能通斷器-WiFi版

本设备是一款支持二次开发的智能通断器，支持MQTT/TCP协议，用户只需通过简单的几行指令就能远程控制设备。它不仅具有基本的控制设备通断的功能，还可以通过API接口来进行自定义应用程序和系统集成。

单路，10A负载能力，最大可负载2500W电器，适用多种场景。WiFi 2.4GHz 通信，可在内网、专网环境使用。

- **设备信息查询**

通过MQTT，下发JSON指令，可一键获取设备状态信息。

- **电量统计**

支持查询设备当前电流、电压、功率及累计用电量数据。

- **远程控制通断**

设置设备开/关值，对设备通电/断电进行远程控制。

- **物理按键锁定**

可根据使用场景锁定按键，避免人为误操作。

- **电量信息定时上报**

可设置定时上报功能，自定义上报时间间隔。

- **断电记忆功能**

每次通电，设备延续断电前的状态。

- **设备通讯信息查询**

支持查询设备通讯协议相关信息。

- **自定义MQTT/TCP**

支持MQTT/TCP协议连接第三方或客户自建服务器。





硬件参数

产品型号	GSMW1B2	输入电压	85~265Vac 50/60Hz
负载电流	10A	负载建议	MAX 2500W
待机功率	< 3W	工作温度	-5°C~35°C
通讯模块	ESP32	连接方式	WiFi 2.4GHz
产品尺寸	52 x 75 x 25 mm	外壳材质	PC阻燃



同类产品对比

产品型号		小型智能通断器 (WiFi版)	智能控制器 (WiFi版/4G版)	智能断路器 (WiFi版/4G版)
对比信息				
基本参数	通信方式	WiFi 2.4GHz	WiFi 2.4GHz/4G移动	WiFi 2.4GHz/4G全网通
	产品规格	单路	单路	2P/4P
	最大负载	10A	30A	63A
	输入电压	85~265Vac 50/60Hz	85~265Vac 50/60Hz	85~265Vac 50/60Hz
	通讯模块	ESP32	ESP8285/合宙700e	ESP8266/利尔达 nt26e
	尺寸	52 x 75 x 25 mm	53 x 107 x 32 mm	54 x 100 x 69mm 90 x 100 x 69mm 71 x 100 x 77mm 107 x 100 x 77mm
产品功能	电量采集	√	WiFi版: x 4G版: √	WiFi版: √ 4G版: √
	电量定时上报	√	WiFi版: x 4G版: √	WiFi版: √ 4G版: √
	断电记忆	√	WiFi版: x 4G版: √	WiFi版: x 4G版: x
服务协议	MQTT	√	WiFi版: √ 4G版: √	WiFi版: √ 4G版: √
	TCP	√	WiFi版: √ 4G版: x	WiFi版: √ 4G版: x
云平台接入	第三方云平台	√	√	√
	客户自建云平台	√	√	√
固件升级		√	√	√
使用环境		适用于小功率应用场景，如：家居照明、小功率工控设备、排风换气设备、小型电机水泵、灌溉浇水设备等。 需要连接WiFi，可在内网专网环境下使用，体积小巧、支持悬挂。	可在大功率应用场景使用，如：电机水泵、大型照明灯、大功率工控设备、农田灌溉、大棚浇水设备等。 有WiFi和移动4G两种版本，能兼顾室内或户外，支持悬挂。	能覆盖整个场景内所有电器设备的控制，如：家用家电、工业电机水泵、灯光照明、工控设备、水利水电工程、大型机械设备、新能源电动车充电装置等。 有WiFi和移动4G两种版本，能兼顾室内或户外环境，常置于配电箱使用。



适用场景



特性与优势

- 与旧版小型通断器相比，产品外观、硬件模块、稳定性方面都进行了优化升级
- 体积小巧，占用空间极小，适配高密度安装环境
- 可连接各种照明灯具及工控设备使用，使用场景广泛
- 2.4GHz WiFi通信连接方式，可在局域网、内网、专网环境使用
- 支持本地组网、云端组网和一键式极速组网，灵活部署设备



MQTT控制设备通断样例

以连接GeekOpen控制台为例：

- 1.在GeekOpen控制台,输入批次码；
- 2.保证设备通电,长按设备按钮进入配网模式；
- 3.自定义MQTT/TCP设置,连接服务器后,配置WiFi信息；
- 4.向主题 /\${appId}/\${deviceKey}/\${deviceMAC}/publish 发布json：

```
{
  "type": "event",
  "key": 0
}
```

字段	属性	说明
type	String	控制设备开关固定传"event"
key	int	控制设备通电, 0: 断电, 1: 通电

- 5.设备向主题 /\${appId}/\${deviceKey}/\${deviceMAC}/subscribe 返回以下数据：

```
{
  "messageld": "4CEBD60BFD62",
  "mac": "4CEBD60BFD62",
  "type": "Breaker-1-new",
  "version": "2.0.0",
  "key": 1,
  "wifiLock": 0,
  "keyLock": 0,
  "signal": -47,
  "timerEnable": 0,
  "onState": 1,
  "ip": "192.168.122.119",
  "ssid": "GeekOpen"
}
```

字段	属性	说明
messageld	String	如果发送json中, 发送了messageld, 返回的json中就返回发送时确定的值, 否则为空
mac	String	设备MAC, 唯一标识
type	String	发布消息对应的type
version	String	当前固件版本号
key	int	设备通断电状态, 0: 断电, 1: 通电
wifilock	int	配网锁, 0: 关闭, 1: 开启
keyLock	int	按键锁, 0: 关闭, 1: 开启
signal	int	信号强度, 分为0~ -100
timerEnable	int	定时上报, 0: 关闭, 1: 开启
onState	int	设备上电的默认状态, 0: 记忆; 1: 关闭, 即断开; 2: 开启, 即通电, 默认=1
ip	String	设备连接WIFI后获取的IP
ssid	String	设备当前连接的WIFI名称





智能硬件产品矩阵

助力开发变得更简单

GeekOpen智能硬件全部为支持二次开发的硬件成品，均有着严格的生产流程与测试要求，已在大量的项目实战中得到软件开发者验证，设备安全稳定可靠。

GeekOpen智能硬件支持本地组网、云端组网，可快速接入自建服务或阿里云、天翼云等物联网服务平台，通过MQTT、TCP等协议连接设备并使用开放的API，实现设备数据采集与设备控制，帮助开发者降低设备研发风险及成本，更多专注应用与产品高效开发。





产品组合应用

产品组合应用无边界，为您打造一体化解决方案，轻松应对多样需求。





品质保证



国内生产基地



高强度耐用测试

基于庞大客户群体共同验证，超过2万个小时未出现故障



不定期固件升级

持续长久保障固件稳定，不断升级迭代产品



专业研发团队

经验丰富的技术研发团队，专注提供一对一技术服务

技术服务与支持

由经验丰富的软硬件工程师组成研发团队，专注于为您提供卓越的技术支持，为每位用户提供一对一的服务。



软硬件定制支持

GeekOpen 拥有工作经验超过20年的软件与硬件工程师，有着丰富的设计与开发经验，可为您提供深度定制服务。




电话技术支持

请致电GeekOpen 全国服务热线：027-87001787，获取相关帮助。



现场技术支持

GeekOpen 提供现场上门技术支持服务，需要您提前三天预约，并提供工程师差旅食宿费用，GeekOpen 团队不收取其他费用。



联系我们，欢迎来访

我们也诚挚欢迎客户上门来访咨询。

公司地址：湖北省武汉市高新大道光谷崇文中心B1栋1401室



远程技术支持

由我们的技术人员全程一对一为您做在线及远程技术服务。可添加我们企业微信，或拨打技术专员电话：18086531530，获取服务。



企业微信



武汉智鸟科技有限责任公司

地址：湖北省武汉市高新大道光谷崇文中心B1栋1401

电话：027-87001787 18086531530（陈）

官网：smart-bird.cn

淘宝电商平台开通官方店铺，提供便捷购买渠道。

企业采购可添加企业微信，以公对公账户方式签订采购合同。



淘宝官方店



企业微信

产品手册上使用和显示的所有商标、标志皆属GeekOpen或其许可人所有。不经事先书面许可，任何人不得以任何方式使用GeekOpen名称及GeekOpen的商标、标记。手册、产品的规格及外观如有更改，恕不另行通知。实际产品的颜色可能与在手册上显示的颜色不同。本选型手册中的图片非真实照片，可能会出现细微的细节差异。本手册所有内容受版权法的保护，所有版权由GeekOpen或其许可方拥有。未经武汉智鸟科技有限责任公司事先书面许可，任何人不得将本手册上的任何内容以任何方式进行复制、修改、传播、经销、翻印。

如需更多详细资料，请浏览我们的网站 smart-bird.cn。